



DOPILINE POWER

Silně alkalický nepěňivý čistící prostředek s obsahem sekvestračních přísad bez fosfonátů, bez zápachu a s výrazným odmašťovacím účinkem.

DOPILINE POWER odstraňuje snadno všechny typy organických nečistot, zejména tuky, bílkoviny, oleje, rostlinné extrakty apod. Nečistoty jsou účinně zmydlovány a emulgovány. Obsah účinných sekvestračních přísad zaručuje při aplikační koncentraci rovněž působení vůči anorganickým úsadám, jako je vodní, mléčný a pивní kámen a umožňuje aplikaci i ve vodě s obsahem vápenatých a hořečnatých iontů. Vzhledem ke kapalné formě se výrobek rychle a úplně rozpouští i ve studené vodě a snadno se dávkuje dávkovacími čerpadly. Je snadno a beze zbytku oplachovatelný. Je možné použít i pro ruční odstranění tuků a bílkovin z povrchu podlah i technologických zařízení. Pokud pěna vzniká v důsledku zatížení čistícího roztoku nečistotami, lze ji dobře regulovat přidávkou vhodného odpěňovače.

V pivovarnictví se používá pro čištění varných nádob, deskových výměníků, filtrů, odstředivek, kvasných a ležáckých tanků, nádrží, provzdušňovačů, potrubních systémů a mytí lahví.

Pro CIP čištění, postřikové čištění a mytí lahví v potravinářském průmyslu.

V mlékárenství lze DOPILINE POWER použít pro čištění pasterů, odstředivek, potrubních vedení, mléčných tanků, UHT zařízení, odparek, odstředivek na tvary a dalších.



• DOPORUČENÁ KONCENTRACE: 0,5–5 % PODLE ZNEČIŠTĚNÍ, ZPŮSOBU POUŽITÍ A TEPLoty



• DOBA PŮSOBENÍ: 15–60 MINUT



• DOPORUČENÁ TEPLOTA: PRO RUČNÍ APLIKACI 20–30 °C, PRO OSTATNÍ 30–80 °C



• PH KONCENTRÁTU: 14



• JE POUŽITELNÝ NA POVRCHY Z NEREZOVÉ OCELI, KERAMIKY A PLASTŮ ODOLNÝCH ALKÁLIÍM. NEPOUŽÍVEJTE NA POVRCHY Z HLINÍKU A BAREVNÝCH KOVŮ.